

Stocatoare izolate - EVOCLIMA PRO

Stocatoare izolate EVOCLIMA PRO pentru functionarea cu apa calda si apa rece:

- Acumulatori izolate pentru functionarea impreuna cu pompe de caldura sau cu chillere
- Temperatura maxima a apei stocate: +85 °C
- Temperatura minima a apei stocate: + 5 °C
- Pentru instalare la interior, in camere tehnice
- Presiune maxima de lucru: 5 bar
- Tratament EPOXI atat la interior cat si la exterior
- Izolatie HPU/32; HPU/40;

EVOCLIMA PRO - Stocatoare izolate 100 - 300 litri

Model	PRO 100	PRO 150	PRO 200	PRO 300
Volum stocare [litri]	100	150	200	300
Clasa de eficienta energetica ErP	C	B	B	B
Temperatura maxima de lucru	85 °C	85 °C	85 °C	85 °C
Presiune maxima de lucru [bar]	5	5	5	5
Racorduri	4x2"	4x2"	4x2"	4x2"
Racord supapa de siguranta	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Racord aerisitor	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Racord pentru rezistenta electrica	2"	2"	2"	2"
Grosime corp stocator [mm]	2,1	2,1	2,1	2,2
Tratament la interior/exterior corp	Blue Epoxy	Blue Epoxy	Blue Epoxy	Blue Epoxy
Izolatie / grosime [mm]	HPU/32	HPU/40	HPU/40	HPU/40
Diametru exterior [mm]	460	560	560	560
Inaltime [mm]	860	950	1260	1750
Masa net/brut [kg]	34/41	46/56	61/71	78/88

