

Tester de tensiune

testo 750-1
testo 750-2
testo 750-3

Indicator multilateral, cu LED patentat Testo

Tehnologie cu fibră optică pentru indicarea optimă a tensiunii

Inel anti-alunecare pentru o prindere sigură

Mâner ergonomic

Iluminarea punctului de măsurare



Cele trei modele din gama testerelor de tensiune testo 750 sunt primele instrumente cu LED-uri pentru indicarea multilaterală a valorilor măsurate. Afișajul poate fi vazut din orice poziție și garantează o indicație ideală de tensiune datorită tehnologiei unice cu fibră optică. Toate cele trei modele satisfac cele mai recente cerințe în ceea ce privește testerele de tensiune în conformitate cu standardul EN 61243-3: 2010 și au specificații de siguranță în conformitate cu CAT4. Instrumentele au cele mai importante funcții

pentru testarea tensiunii, testarea continuității și măsurarea câmpului magnetic rotativ.

Testo 750-2 este potrivit pentru testarea fazei cu un singur pol, are funcție pentru declanșarea disjuncteurului diferențial și poate fi folosit în locuri întunecate datorită funcției de iluminare a zonei măsurate.

Vibrarea tastelor în momentul atingerii vă asigură că testerul de tensiune nu poate fi pornit în mod accidental.

În plus, testo 750-3 este echipat cu un ecran LCD pentru afișarea valorilor măsurate.

Date tehnice/Accesorii

testo 750-1

Tester de tensiune testo 750-1, include baterii, protecție vârf de măsurare și capace

Cod produs 0590 7501



testo 750-2

Tester de tensiune testo 750-2, include baterii, protecție vârf de măsurare și capace

Cod produs 0590 7502



testo 750-3

Tester de tensiune testo 750-3, include baterii, protecție vârf de măsurare și capace

Cod produs 0590 7503



Date tehnice	testo 750-1	testo 750-2	testo 750-3
Testarea tensiunii	12 la 690 V		
Testarea continuității	< 500 kΩ		
Testarea câmului magnetic rotativ	100 la 690 V pentru 50/60 Hz		
Testarea fazei cu un singur pol	-	100 la 690 V pentru 50/60 Hz	
Funcție pentru declanșare disjunctor diferențial	-	✓	✓
Ecran LCD suplimentar	-	-	✓
Iluminarea punctului de măsurare	-	✓	✓
Supratensiune	CAT4/600 V CAT3/1,000 V		
Clasa de protecție	IP 64		
Temperatura de operare	-10 la +50°C		
Temperatura de depozitare	-15 la +60°C		
Dimensiuni	270 x 65 x 35 mm	270 x 70 x 35 mm	
Greutate	119 g	243 g	
Garanție	2 ani		
Certificări	TÜV, CSA, CE		
Standarde	EN 61243-3:2010		

Accesorii

	Cod produs
Geantă de transport pentru testo 750 / testo 755	0590 0018

1981 1524/cw/l/07.2015
Informațiile prezentate pot suferi modificări fără notificare în prealabil.

Testo Romania
Calea Turzii 247
400495 Cluj Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax. +40 264 202 171
E-mail info@testo.ro