

Pompă de vacuum

testo 565i – pompă de vacuum inteligentă pentru evacuări automate, cu test de etanșeitate integrat, 7 CFM / 198 l/min, 10 CFM / 283 l/min

Proces de evacuare complet automatizat cu test de etanșeitate integrat atunci când este utilizat în combinație cu sonda de vacuum testo 552i

Utilizare în siguranță chiar și cu agenți frigorifici inflamabili din clasa A3 și A2L

O singură aplicație pentru tot: configurați măsurătorile, monitorizați și gestionați datele cu ajutorul aplicației testo Smart

Schimb ușor de ulei și sticlă gradată pentru evaluarea rapidă a nivelului de ulei

Supapă antiretur pentru a preveni pierderea vacuumului în cazul unei întreruperi de energie electrică



Bluetooth +
App

testo Smart App
descărcare gratuită



Pompa de vacuum testo 565i realizează evacuări ale sistemelor frigorifice și ale pompelor de căldură în mod complet automat, datorită conexiunii la vacuumetrul testo 552i. Atunci când se atinge valoarea de vacuum dorită, pomparea se oprește automat și, în același timp, se inițiază un test de etanșeitate. Astfel, gazele străine și umiditatea sunt îndepărtate în siguranță, iar datele privind etanșeitatea sistemului sunt stocate. Funcția de înregistrare a datelor asigură o documentație completă. Acest lucru înseamnă că evacuările pot fi efectuate în mod autonom.

Configurarea, monitorizarea valorilor reale și trimiterea raportului de măsurare pot fi controlate cu ușurință prin intermediul aplicației testo Smart. Acest lucru vă menține flexibilitatea și vă economisește timp prețios.

Pentru fluxuri de lucru optime, testo 565i stabilește automat o conexiune Bluetooth cu instrumentele de măsurare pentru sistemele frigorifice de la Testo și cu aplicația testo Smart atunci când este pornită. De asemenea, pompa garantează o siguranță maximă în orice moment datorită compatibilității sale cu agenții frigorifici A2L și A3.

Date tehnice/date pentru comandă



Totul se află sub control cu aplicația testo Smart.

Aplicația testo Smart vă ghidează rapid și ușor prin măsurători la sistemele frigorifice, aer condiționat și încălzire.

- Conexiune automată prin Bluetooth cu testo 565i, manifolduri și sonde inteligente
- Configurare simplă a evacuării
- Monitorizarea tuturor valorilor măsurate și stocarea datelor
- Afișaj cu progresie grafică
- Crearea și expedierea raportului de măsurare

Versiune	7 CFM	10 CFM
Debit	7 CFM / 198 l/min	10 CFM / 283 l/min
Greutate	12 kg	13 kg
Acuratețe	15 micrometri	
Agent frigorific	Certificat A2L / A2 / A3	
Dimensiuni conexiuni	1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE	
Bluetooth	BLE 5.0: 30 m distanță	
Temperatură de operare	de la +5 la +40 °C	
Tip pompă	Pompă cu motor rotativ	
Număr de trepte	Pompă cu 2 trepte	
Compatibilitatea uleiului	ISO VG 46	
Cod produs	0564 5652	0564 5653

Sonde inteligente și baterii adecvate

testo 552i –
Vacuometru wireless
operat prin aplicație

- Identificați vacuumul rapid și ușor cu ajutorul afișajului grafic din aplicație sau pe ecranul manifoldului digital
- Se conectează automat prin Bluetooth® la testo Smart App, manifolduri digitale și pompa de vacuum testo 565i

Cod produs 0564 2552

testo 570s –
Manifold digital cu 4
valve, cu Bluetooth și
analiză inteligentă a
erorilor

- Măsurare pe termen lung, cu analiză inteligentă a erorilor în aplicația testo Smart
- Cea mai lungă durată de viață a bateriei, de până la 360 de ore cu baterie reincărcabilă (USB-C) și baterii normale
- Potrivit pentru utilizarea cu agenți frigorifici inflamabili A3 și A2L

Cod produs 0564 5701

testo 557s –
Manifold digital inteligent
cu Bluetooth și 4 valve

- Toate rezultatele dintr-o privire, grație afișajului grafic mare
- Extrem de compact și fiabil grație carcasei robuste și ușor manevrabile, cu clasă de protecție IP 54

Cod produs 0564 5570

testo 550s –
Manifold digital inteligent
cu Bluetooth și 2 valve


- Pentru efectuarea măsurătorilor deosebit de rapide la sistemele frigorifice și ventilație și la pompele de căldură
- Afișaj grafic mare pentru evaluarea ușoară a rezultatelor măsurătorilor

Cod produs 0564 5500


Accesorii

Accesorii	Cod produs	
Set de încărcare cu 3 furtunuri	0554 2111	
Furtun de vacuum	0554 2112	
Ulei pentru pompă de vacuum, 330 ml	0564 1002	


Controlați și evaluați rapid și ușor evacuarea prin intermediul aplicației




Introduceți valorile dorite




Porniți evacuarea



Oprire automată atunci când se ajunge la valoarea dorită



Inițierea automată a testului etanșeitate



Analiza datelor