



U-Match

Podea-tavan inverter



Alege R32, refrigerantul prietenos cu mediul



Autodiagnoză



Dezghețare inteligentă



Eficiență ridicată



Răcire



Mentenanță ușoară



Protecție inteligentă



Design compact



Încălzire



* GREE a fost votat de catre consumatori drept PRODUCATORUL DE SISTEM DE AER CONDITIONAT SI DE DISPOZITIVE DE AER CONDITIONAT care ofera cel mai inalt nivel al calitatii din Romania.

PODEA TAVAN



Echipamentul Podea - Tavan este ideal pentru spatiile rezidentiale sau comerciale, acolo unde spatiul este restrans. Aparatul poate fi pozitionat discret sub tavan sau pe podea.

Echipamentul este conceput pentru o functionare cu eficienta energetica ridicata

Asigura racirea aerului intr-un mod stabil la temperatura mediului exterior de pana la -20°C, atat pe functia de incalzire, cat si pe functia de racire

Designul unghiului de rotire este diferit atat pentru modul de incalzire, cat si pentru cel de racire, pentru a asigura un confort optim

Freonul ecologic R32 are o capacitate de racire volumetrica mult mai mare decat R410A, ceea ce duce la cresterea eficientei.

Model Podea Tavan	Unitate exterioară		UM	GUD50W/NhA-T	GUD71W/NhA-T
	Unitate interioară			GUD50ZD/A-T	GUD71ZD/A-T
Capacitate	Răcire nom (min-max)		KW	4.5(1.6-5.0)	7.0(2.4-8.0)
			BTU/h	15400(5500-17000)	23900(8200-27300)
	Încălzire nom (min-max)		KW	5.5(1.5-6)	8.0(2.2-9.0)
			BTU/h	18700(5118-20472)	27300(7500-30700)
SEER/SCOP			W/W	6.1 / 4.1	6.8 / 3.9
Clasa de energie		(racire/incalzire)		A++/A+	A++/A
Alimentare electrică			Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Putere electrică consumată	Racire nominal		KW	2	2
	Incalzire nominala		KW	1.45	2.25
Domeniu temperatura exterioara de functionare	Racire (min/max)		°C	(-20,48)	(-20,48)
	Incalzire (min/max)		°C	(-20,24)	(-20,24)
Unitate Interioara	Nivel de presiune acustica (SH/H/M/L)		dB(A)	42/39/36	44/41/38
	Debit de aer		m3/h	850/800/700/600	1300/1220/1090/940
	Dimensiune neta (LxHxI)		mm	870×235×665	1200×235×665
	Dimensiune bruta (LxHxI)		mm	1033×300×770	1363×300×770
	Greutate net /brut		kg	26 / 31	31 / 37
Unitate Exterioara	Nivel de putere acustica		dB(A)	65	67
	Nivel de presiune acustica		dB(A)	53	53
	Dimensiune neta (LxHxI)		mm	818×302×596	892×340×698
	Dimensiune bruta (LxHxI)		mm	948×420×645	1029×458×750
	Greutate neta /bruta		kg	39 / 42	53 / 57
Traseu Frigorific	Lichid		inch (mm)	1/4”(6.35)	3/8”(9.52)
	Gaz		inch (mm)	1/2”(12.7)	5/8”(15.9)
	Inaltime / Lungime maxima		m	20 / 35	25 / 50

