



Oferă toate **caracteristicile**
și **funcțiile** unui
boiler **electric**,
combinat
cu un **design elegant**



C
ErP ready



- Design elegant;
- Fiabil – sistem unic de protecție în 6 trepte
- Durabile – formula inovatoare, cu conținut ridicat de zirconiu, a stratului de email asigură o rezistență la temperaturi ridicate mai bună în timp a boilerului;
- Izolație densă CFC-free;
- Protecție anti-corozivă eficientă – sistemul cu anod de magneziu protejează boilerul de procesele corozive;
- Flansă eliptică specială, know-how al ELDOMINVEST;
- Termostat capilar extern;
- Termostat de siguranță supra-încălzire;
- Supapă de siguranță bi-metal "3 in 1" – echilibrează, verifică și eliberează suprapresiunea;
- Indicator temperatură;
- Indicator on/off iluminat.



Formula inovatoare, cu conținut ridicat de zirconiu, a stratului de email



Supapă de siguranță cu 3 funcții



Ajustare temperatură



Montaj și întreținere facilă



Montare pe verticală



Apă potabilă



Indicator temperatură

Tip boiler: încălzitor electric cu acumulare
 Instalare: pe perete, verticală
 Capacitate: 30, 50, 80, 100, 120 litri
 Tanc acumulare: emailat

SPECIFICAȚIE

Parametri			72269WG	72267WG	72268WG	72265WG	72270WG	72266WG
Model	...							
Volum nominal	L		30	50	80	80	100	120
Clasă eficiență energetică	C		C	C	D	D	D	D
Consum electric anual	kWh		566	1414	1521	1420	1453	1433
Presiune nominală	Mpa		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Tensiune nominală	V~		230	230	230	230	230	230
Putere electrică	kW		1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0
MIX apă la 40°C când temperatura apei din boiler este 75°C iar temperatura apei din rețea 12°C	L		76	94	146	139	176	226
Greutate netă	kg		11	15	21.5	20	23.5	27.5
Conexiuni								
1: Apă caldă								
2: Apă rece			G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M
3: Indicator temperatură			G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M	G 1/2"M
4: Panou control			-	-	-	-	-	-
5: Flanșă cu rezistență			-	-	-	-	-	-
Dimensiuni								
A	mm		550	750	1115	825	1000	11168
B	mm		465	665	1030	740	915	1080
C	mm		145	145	145	175	175	175
D	mm		360	360	360	435	435	435
E	mm		70	70	70	85	85	85
F	mm		380	380	380	455	455	455
G	mm		20	20	20	20	20	20

