

We measure it.



# Detector electronic pentru scurgeri de agenți frigorifici

**testo 316-3 – Identificați ușor orice scurgere**

---

Sensibilitatea sporită de 4 g/a permite chiar și identificarea celor mai mici scurgeri

---

Detectează toți agenții frigorifici comuni

---

Cel mai ușor mod de operare datorită unui singur buton

---

Pregătit pentru utilizare imediată, fără presetări

---

Indicator LED și alarmă acustică pentru detectarea scurgerilor

---



testo 316-3 este detectorul de scurgeri pentru agenții frigorifici care ar trebui să facă parte din echipamentul oricărui profesionist în tehnologia de refrigerare. Detectează chiar și cele mai mici scurgeri datorită sensibilității sporite de 4 g/a, și îndeplinește solicitările normei gazelor F (Fluorinate) dar și standardele SAE J1627 și EN14624.

Instrumentul este pregătit pentru utilizare imediat după pornire, fără a fi necesară selectarea unei anumite curbe. Datorită funcției de restabilire a punctului zero, testo 316-3 identifică scurgeri chiar și în încăperi care au fost deja contaminate.

## Date tehnice / Accesorii

### testo 316-3

testo 316-3, detector de scurgeri CFC, HFC, HCFC incl. cap senzor, carcasă de transport, certificat de calibrare, baterii și filtru

Cod produs 0563 3163



#### Datele tehnice ale senzorului

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Parametri măsurați | g/a               |
| Sensibilitate      | 4 g/a (0.15 oz/a) |

#### Date tehnice generale

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Agenți frigorifici detectabili | R-22, R134a, R-404A, R-410A, R-507, R438A și toți din gamele CFC, HFC și HCFC |
| Conform cu                     | SAE J1627, EN 14624, EG 2004/108/EG   |
| Temp. de operare               | -20 la +50 °C   |
| Umiditate de operare           | 20 la 80 %RH  |
| Temp. de stocare               | 0 la +50 °C   |
| Tipul bateriei                 | 2 x D   |
| Durata de viață a bateriei     | 16h operare continuă  |
| Durata de viață a senzorului   | Aprox. 80 la 100 h (corespunde la aprox. 1 an)                                |
| Greutate                       | Aprox. 500 g (incl. baterii)  |
| Garanție                       | 2 ani   |

#### Accesorii pentru instrumentul de măsură

#### Cod produs

|                               |           |  |
|-------------------------------|-----------|--|
| Cap senzor pentru testo 316-3 | 0554 2610 |  |
|-------------------------------|-----------|--|