

Multimetru digital

testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3

Operare ușoară, modernă, cu taste de funcții în loc de selector

Detectarea și selectarea automată a parametrilor mășurați în momentul conectării a pinilor la aparat

Previne setările incorecte

Valoare efectivă reală - TRMS

Ecran LCD mare, cu iluminare



°C/°F

F

V

A

Ω

Hz

Instrumentele din familia de multimetre digitale testo 760 cuprinde trei modele pentru toate sarcinile importante de măsurare electrice. Tastele funcționale înlocuiesc selectorul tradițional la toate cele trei instrumente, rezultând într-o operare mai ușoară și o mai mare fiabilitate. Setările incorecte sunt acum imposibile, deoarece parametrii de măsurare sunt detectați în momentul conectării pinilor de măsurare și datorită iluminării tastelor funcționale corespunzătoare. Modelul testo 760-1 este versiunea

standard pentru măsurătorile de zi cu zi. Testo 760-2 se diferențiază printr-un domeniu mai mare de măsurare a curentului, măsurarea valorii efective reale și un filtru trece jos. Testo 760-3 este modelul cu cele mai multe specificații având în plus față de caracteristicile celorlalte două modele domeniul de măsurare tensiune de până la 1000 V și intervale mai mari de măsurare a rezistenței și a frecvenței.

Date tehnice/Accesorii

testo 760-1

Multimetru digital testo 760-1, include baterii și 1 set de cabluri de măsurare

Cod produs 0590 7601

Preț: 399 LEI plus TVA



testo 760-2

Multimetru digital TRMS testo 760-2, include baterii, 1 set de cabluri de măsurare și 1 adaptor pentru termocuplă tip K

Cod produs 0590 7602

Preț: 699 LEI plus TVA



testo 760-3

Multimetru digital TRMS testo 760-3, include baterii și 1 set de cabluri de măsurare

Cod produs 0590 7603

Preț: 889 LEI plus TVA



Date tehnice

Date tehnice	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
Valoare efectivă reală RMS	–	✓	
Precizie	✓	0.1 %	
AC/DC interval de măsurare tensiune	0.1 mV la 600 V		0.1 mV la 1,000 V
AC/DC interval de măsurare curent	1 mA la 10 A	0.1 µA la 10 A	
Interval de măsurare rezistență	0.1 la 40 MΩ	0.1 la 60 MΩ	
Interval de măsurare frecvență	0.001 Hz la 500 kHz	0.001 Hz la 10 MHz	0.001 Hz la 30 MHz
Interval de măsurare capacitate	0.001 nF la 200 µF	0.001 nF la 30,000 µF	0.001 nF la 60,000 µF
Interval de măsurare temperatură	–	-20 la +500°C	
Test de continuitate	✓		
Testare diodă	✓		
Ecran (cifre)	4,000	6,000	
Supratensiune	CAT4/300 V CAT3/600 V	CAT4/600 V CAT3/1,000 V	
Clasa de protecție	IP 64		
Temperatura de operare	-10 la +50°C		
Temperatura de depozitare	-15 la +60°C		
Dimensiuni	167 x 84 x 45 mm (L x Î x l)		
Greutate	268 g		
Garanție	2 ani		
Certificări	TÜV, CSA, CE		

testo 760-1/-2/-3 accesorii

	Cod produs	Preț fără TVA
Cârlig magnetic	0590 0001	89 LEI
Set de clești de siguranță	0590 0008	85 LEI
Set de clești	0590 0009	85 LEI
Set cablu de măsurare standard de 2 mm (mufă în unghi)	0590 0010	85 LEI
Set cablu de măsurare standard de 4 mm (mufă în unghi)	0590 0011	85 LEI
Set cablu de măsurare standard de 4 mm (mufă dreaptă)	0590 0012	85 LEI
Set pentru extensie cablu de măsurare (mufă dreaptă)	0590 0013	85 LEI
Set pentru extensie cablu de măsurare (mufă în unghi)	0590 0014	85 LEI
Geantă de transport testo 760	0590 0016	112 LEI

testo 760-1/-2 accesorii

	Cod produs	Preț fără TVA
Set de 5 siguranțe de rezervă de 11 A/600 V	0590 0005	89 LEI
Set de 5 siguranțe de rezervă de 440 mA/600 V	0590 0007	68 LEI

testo 760-2/-3 accessories

Adaptor termocuplă (Tip K)	0590 0002	112 LEI
Adaptor clește ampermetric	0590 0003	449 LEI

testo 760-3 accessories

Set de 5 siguranțe de rezervă de 11 A/1000 V	0590 0004	158 LEI
Set de 5 siguranțe de rezervă de 440 mA/1000V	0590 0006	68 LEI