

# Mini înregistrator de temperatură

testo 174T

---

Afișarea valorii temperaturii

---

Stocare sigură a datelor

---

Display mare

---

Analiză și documentare rapidă a datelor pe PC

---

Rezistent la apă conform IP65

---

Capacitate de memorare 16,000 de valori măsurate

---



Illustration 1.1

Mini înregistratorul pentru temperatură testo 174T este ideal pentru însoțirea produselor în timpul transportului. Prin simpla poziționare lângă produse, ex. în containere și camere frigorifice, înregistratorul monitorizează continuu și sigur temperatura.

Software-ul gratuit ComSoft Basic permite programarea rapidă a înregistratorului și analiza facilă a valorilor măsurate. Sonda integrată NTC oferă acuratețe ridicată. Datorită domeniului mare de măsură și design-ului compact, testo 174T este potrivit pentru aproape toate măsurătorile de temperatură.

## Date tehnice / Accesorii

### testo 174T

testo 174T mini înregistrator de temperatură, 1-canal, incl. suport pentru perete, baterii (2 x CR 2032 litiu) și certificat de calibrare

Cod produs: 0572 1560



### Set testo 174T

testo 174T mini înregistrator de temperatură, 1-canal, incl. interfață USB pentru programarea și descărcarea valorilor, suport de perete, baterii (2 x CR 2032 litiu) și certificat de calibrare

Cod produs: 0572 0561



#### Tip senzor

#### NTC

Domeniu de măsură	-30 la +70 °C
Acuratețe ±1 cifră	±0,5 °C (-30 la +70 °C)
Rezoluție	0,1 °C

#### Date tehnice generale

Canale	1 x intern
Tipul bateriei	2 baterii litiu (CR2032)
Durata de viață a bateriei	500 zile (ciclu de măsurare 15 min, +25 °C)
Temp. de operare	-30 la +70 °C
Temp. de stocare	-40 la +70 °C
Dimensiuni	60 x 38 x 18,5 mm
Clasa de protecție	IP65
Rata de măsurare	1 min - 24 h
Memorie	16.000 citiri

#### Accesorii

#### Cod produs

##### Accesorii pentru instrumentul de măsură

Interfața USB programarea și descărcarea valorilor din testo 174T și testo 174H	0572 0500	
Baterie Litiu CR 2032 (vă rugăm comandați 2 baterii per logger)	0515 5028	
Software ComSoft Basic pentru programarea și descărcarea valorilor din înregistratoarele Testo; prezentarea valorilor măsurate sub formă tabelară și de grafic; funcție de exportare a datelor.	0572 0580	
Software ComSoft Professional, incl. funcție de arhivare a datelor	0554 1704	
Software ComSoft CFR 21 Partea 11 conform cerințelor CFR 21 Partea 11 pentru înregistratoare	0554 1705	
Certificat de calibrare ISO pentru pentru temperatură sondă de temperatură; puncte de calibrare -18°C; 0°C; +40°C per canal/instrument	0520 0153	