

NEW

PLUS-S



PLUS 18S

ELETTROPOMPE multigiranti



CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS / CARATERISTIQUES

UTILIZZI - Pompe centrifughe multistadio orizzontali con corpo pompa e parte idraulica in acciaio cromo-nickel AISI 304. Movimentazione di liquidi non carichi nei settori civili, agricoli ed industriali; sistemi di pressurizzazione; irrigazione; acque potabili o con glicole in soluzione; trattamento acque; industria alimentare; riscaldamento e condizionamento; sistemi di lavaggio.

VANTAGGI - Versione monoblocco compatta con ingombri ridotti; estrema silenziosità di funzionamento; ottimo rendimento con una notevole diminuzione dei costi d'esercizio e delle potenze impegnate; economica; cuscinetti motore sovradimensionati per una maggior durata; cuscinetto intermedio guida-albero che garantisce coassialità di rotazione.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - Portata fino a 26 m³/h; prevalenza fino a 78 m; pressione massima di esercizio 8 bar (9 bar con 7 giranti); temperatura d'esercizio del liquido pompato: da -15 a + 110°C; temperatura ambiente max 40°C.

MOTORE - Motore a 2 poli ad induzione; monofase 230V – 50 Hz dotati di protezione termica fino a P2= 1,85 kW; trifase 230/400 V – 50 Hz; isolamento classe F; protezione IP 44.

MATERIALI - Corpo pompa, giranti, diffusori, disco tenuta meccanica: acciaio cromo-nickel AISI 304; albero: acciaio cromo-nickel AISI 303; supporto motore: alluminio stampato; tenuta meccanica: ceramica-grafite fino a 6 stadi - grafite-carburo di silicio da 7 stadi; cuscinetto intermedio guida-albero: ceramica-carburo di tungsteno; guarnizioni corpo pompa: EPDM.

USES - Stainless steel multistage horizontal pumps. Pumping of clean non-loaded fluids in the domestic, agricultural and industrial sectors; pressurizing systems; irrigation; drinking and glycol water; water treatment; food industry; heating and air conditioning; washing system.

ADVANTAGES - Closed coupled and compact; silent; excellent efficiency that allows a reduction of running cost ad powers; economical; over-dimensioned bearings for longer life of the machines; intermediate shaft guiding stage for concentricity of rotation.

CONSTRUCTION FEATURES - Capacity: up to 26 m³/h; total Head: up to 78 m.; maximum working pressure: 8 bar (9 bar with 7 impellers); maximum liquid temperature: from -15 up to + 110 °C; ambient temperature: max 40 °C.

MOTOR - 2 pole induction Motor; single phase 230V - 50Hz with thermal protector up to P2= 1,85 Kw; three phase 230-400V - 50 Hz; insulation class F; protection degree IP 44.

MATERIALS - Pump body, impellers, diffusers, mechanical seal disc holder: chromo-nickel steel AISI 304; pump shaft: AISI 303 chromo-nickel steel; motor bracket: aluminum alloy; mechanical seal: ceramic-graphite up to 6 stages - graphite-silicon carbide from 7 stages; intermediate shaft guiding stage bush: ceramic-tungsten carbide; pump body gasket: EPDM.

UTILIZACIONES - Bombas centrífugas multietapas horizontales con cuerpo bomba y parte hidráulica en acero cromo-níquel Aisi 304. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos en el sector doméstico, agrícola e industria; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glicol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistemas de lavado.

VENTAJAS - Versión monobloc compacta con medidas reducidas; extrema silenciosidad de funcionamiento; excelente rendimiento con desminución de los costes de ejercicio y de las potencias; económica; cojinetes del motor sobredimensionados para una mayor duración; cojinete intermedio guía-eje que garantiza la coaxialidad de rotación.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS - Caudal hasta los 26 m³/h; prevalencia hasta los 78 mt.; máxima presión de ejercicio 8 bar (9 bar con 7 rodetes); temperatura de ejercicio del líquido bombeado: de -15 a + 110°C; temperatuta del ambiente max 40°C.

MOTOR - Motor de 2 polos a inducción; monofásico 230v-50hz dotado de protección térmica hasta P2= 1,85 kW; trifásico 230/400v-50hz; aislamiento clase F; protección IP44.

MATERIALES - Cuerpo bomba, rodetes, rifuseos, disco sello mecánico: acero cromo-níquel AISI304; eje: acero cromo-níquel AISI303; soporte motor: aluminio estampado; sello mecánico: cerámica-grafito hasta los 6 estadios - grafito-carburo de silicio de los 7 estadios; cojinete intermedio guía-eje: ceramica-carburo de tungsteno; guarniciones cuerpo bomba: EPDM.


UTILISATION - Pompes multicellulaires horizontales en acier inox. Pour le pompage d'eaux propres non chargées pour des applications domestiques, agricoles, industrielles; groupes de surpression; irrigation; eau potable ou solution de glycol; traitement des eaux; industrie alimentaire; chauffage et Climatisation; stations de lavage auto.

AVANTAGES - Version monobloc compact; silencieux; rendement excellent avec une diminution remarquable des coûts de fonctionnement et des puissances; économique; roulements surdimensionnés et étage de guidage intermédiaire pour une durée de vie prolongée des machines; roulement intermédiaire étage de guidage qui garantie la coaxialité de rotation.

CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION - Débit jusqu'à 26 m³/h; hauteur jusqu'à 78 m.; pression max. de fonctionnement 8 bar (9 bar avec 7 roues); température du liquide pompé: de -15 à +110 °C; température ambiante max 40 °C.

MOTEUR - Moteur 2 pôles à induction; monophasé 230 V – 50 Hz avec protection thermique jusqu'à P2= 1,85 kW; triphasé 230/400 V – 50 Hz; isolation en classe F; degré de protection IP 44.

MATERIAUX - Corps de pompe, roues, diffuseurs, disque porte-garniture: acier au chrome-nickel AISI 304; arbre: acier au chrome-nickel AISI 303; support moteur: alliage d'aluminium; garniture mécanique: céramique – graphite jusqu'à 6 étages, graphite - carbure de silicium à partir de 7 étages; douilles étage de guidage intermédiaire: céramique - carbure de tungstène; joint corps de pompe: EPDM.



P 5 S - 120 / 4 T

Trifase - Three-phase


n° giranti - no. of impellers





Potenza nominale in HPx100 - Nominal Power HPx100

Idraulica in acciaio inox - Stainless-steel hydraulic

Portata nominale in m³/h - Nominal flow-rate m³/h

Tipo - Type **PLUS**







Dati tecnici / Technical data / Datos técnicos /Données techniques

TIPO / TYPE/ MODELO / MODÈLE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)									
						1~	3~	0	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	
						1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	H (m)									
230 V - 50 Hz	230 / 400 V - 50 Hz	(HP)	(kW)	1~	3~			0	40	60	80	100	120	140	160	180	
P 7S-100/2	P 7S-100/2 T	1	0.75	0.91	0.84	4.1	1.6	23.6	22.6	21.8	20.5	18.8	16.7	13.9	10.6	6.7	
P 7S-120/3	P 7S-120/3 T	1.2	0.9	1.23	1.22	5.6	2.5	35.6	33.9	32.8	31.2	28.1	24.7	20.8	15.7	10.0	
P 7S-180/4	P 7S-180/4 T	1.8	1.3	1.69	1.62	7.7	3.1	48.0	46.3	45.7	43.6	40.4	36.4	31.4	25.0	17.2	
P 7S-250/5	P 7S-250/5 T	2.5	1.85	2.19	2.05	10.2	4.1	60.3	59.0	58.2	55.7	52.2	47.4	41.3	33.5	22	
P 7S-300/6	P 7S-300/6 T	3	2.2	2.53	2.44	11.4	4.8	72.5	70.5	69.2	66	61.5	55.7	47.8	37.8	24.7	
-	P 7S-350/7 T	3.5	2.57	-	2.84	-	5.1	83.5	80.7	78.8	74.7	69.4	62.6	53.9	42.7	27.5	

TIPO / TYPE/ MODELO / MODÈLE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)											
						1~	3~	0	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	
						1x230V 50Hz	3x400V 50Hz	H (m)											
230 V - 50 Hz	230 / 400 V - 50 Hz	(HP)	(kW)	1~	3~			0	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	
P 9S-100/2	P 9S-100/2 T	1	0.75	0.99	0.95	4.5	1.8	23.9	20.9	20	18.8	17.7	16.5	15	13.0	11	8.7	6	
P 9S-150/3	P 9S-150/3 T	1.5	1.1	1.47	1.4	6.8	2.8	35.6	32.5	31.5	30	28.7	26.9	24.6	22	18.7	15	10.7	
P 9S-200/4	P 9S-200/4 T	2	1.5	1.88	1.77	8.4	3.3	47.6	43.5	42.1	40.1	38.1	35.7	32.7	28.9	24.2	19	13.1	
P 9S-250/5	P 9S-250/5 T	2.5	1.85	2.36	2.23	10.8	4.3	60	54.8	53	51	48.2	45.4	42	37.3	31.6	25	18	



Dati tecnici / Technical data / Datos técnicos /Données techniques

TIPO/TYPE MODELLO/MODELE	P2 (HP)	P1 (kW)	AMPERE	Q (m³/h - l/min)																		
				H (m)																		
				3~	3~	3x400V 50Hz	0	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8	18	19.2	20.4	21.6	22.8
P 18S-180/2 T	1.8	1.3	1.59	3	23.7	21.7	21.1	20.4	20	19.3	18.5	17.7	16.9	16	15.2	14.3	13.1	11.8	10.3	9.1	7.6	6.4
P 18S-250/3 T	2.5	1.85	2.29	4.4	35.7	33.1	32.3	31.3	30.4	29.4	28.4	27.4	26.3	25.1	24	22.8	21.4	19.6	17.8	15.4	12.9	10.2
P 18S-400/4 T	4	3	3.11	5.7	47.9	45	44	42.8	41.7	40.5	39.1	37.8	36.6	35.2	33.9	32.2	30.2	28	25.1	22.1	18.1	14.9

