



FISA TEHNICA

CLEANEX® OXI A

Agent alcalin curatare exterior schimbator centrale cu condensare

CLEANEX® OXI A – Agent de curatare **alcalin** pentru curatarea in camera de ardere a schimbatoarelor primare din aliaj usor de aluminiu sau inox la centralele termice in condensare.

Agentul de curatare alcalin este formulat cu inhibitori specifici de coroziune pentru aliaje usoare (aluminiu sau aluminiu-siliciu) si inox. Produsul este conceput pentru a elimina depozitele organice și/sau formațiunile de oxizi care apar în camerele de ardere ale centralelor termice in condensare echipate cu schimbatoare primare din aliaje usoare din aluminiu sau inox .

Mod de utilizare:

Se utilizeaza exclusiv impreuna cu CLEANEX® OXI B

Pentru schimbatoarele din **aluminiu**: pulverizati CLEANEX® OXI A direct pe suprafata de curătat până când va fi complet acoperita cu solutie și lasati să acționeze intre 5 si 15 minute (în funcție de consistenta depunerilor). Clătiți cu apă si utilizați imediat CLEANEX® OXI B prin pulverizare lasand sa actioneze timp de 2 -5 minute , dupa care se realizeaza o clatire finala cu apa din abundenta.

Nu utilizati apa sub presiune pentru clatire! Functie de consistenta depunerilor, poate fi necesar să se repete operația.

Produsul este recomandat excusiv uzului profesional.

H314: Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor

H335: Poate provoca iritarea cailor respiratorii

P234: Păstrați numai în recipientul original.

P102:A nu se lasa la indemana copiilor

P305+351+338: In caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.Consultati imediat medicul!

P304+340: în caz de inhalare,transportați victima la aer curat și mențineți-o în stare de repaus,într-o poziție confortabilă pentru respirație.

Contine: hidroxizi alcalini si inhibitori

Semne de pericol



COROSIV

Produsul se livrează in bidoane de plastic de 1 kg cu pulverizator