


WATER/WATER HEAT EXCHANGER



Classic Line

combo heating & solar - hybrid 18/42 - 30/42 kW
stainless steel

type D-SHWT 9/35



type D-SHWT 18/35



| type | item no. | A | B | C | D | E | F |
|--------------|----------|--------|-----------|--------------|----------|-------------|--------------|
| D-SHWT 9/35 | 10 01 08 | 605 mm | D. 125 mm | 197 x 197 mm | D. 50 mm | 1 ½" female | ¾" x ¾" male |
| D-SHWT 18/35 | 10 01 09 | 935 mm | D. 125 mm | 205 x 495 mm | D. 50 mm | 1 ½" female | 1" x ¾" male |

| Technical Information | Technische Informationen | Informations Techniques | D-SHWT 9/35 | D-SHWT 18/35 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| heat capacity solar at 50 °C | Wärmeleistung Solar bei 50 °C | puissance thermique solaire à 50°C | 18 kW | 30 kW |
| temperature difference solar | Temperaturdifferenz Solar | différence de température solaire | 30°C = 0,6 kW / °C | 30°C = 1 kW / °C |
| heat capacity boiler at 90 °C | Wärmeleistung Heizung bei 90 °C | puissance thermique chauffage à 90°C | 42 kW | 42 kW |
| temperature difference boiler | Temperaturdifferenz Heizung | différence de température chauffage | 70°C = 0,6 kW / °C | 70°C = 0,6 kW / °C |
| area | Austauschfläche | surface d'échange | 0,17 & 0,17 m² | 0,35 & 0,17 m² |
| min. pump capacity primary | Min. Pumpenleistung primär | puissance pompe min. primaire | 2 & 2 m³/h | 2 & 2 m³/h |
| min. pump capacity secondary | Min. Pumpenleistung sekundär | puissance pompe min. secondaire | 10 m³/h | 10 m³/h |
| pressure loss primary | Druckverlust primär | perte de puissance primaire | 0,18 bar | 0,22 bar |
| pressure loss secondary | Druckverlust sekundär | perte de puissance secondaire | 0,12 bar | 0,20 bar |
| max. pressure primary | Max. Betriebsdruck primär | pression de service max. primaire | 10 bar | 10 bar |
| max. pressure secondary | Max. Betriebsdruck sekundär | pression de service max. secondaire | 3 bar | 3 bar |
| material pickled electropolished | Werkstoff gepeizt, elektropoliert | matériau décapé, électropoli | AISI 316/1.4404 | AISI 316/1.4404 |
| weight | Gewicht | poids | 6 kg | 12 kg |
| packaging | Verpackung | emballage | 0,0205 m³ | 0,0450 m³ |

Water/water heat exchanger, processed with the usual premium workmanship and care, can be broadly used as a hybrid heat exchanger. This way alternative energy is used and fossil fuels are added only when necessary. Like all coiled tubing heat exchangers, they must be integrated in the bathing water circuit either directly or through the bypass-system.

Wasser/Wasser Wärmetauscher in gewohnt hochwertiger Verarbeitung und Bauweise, als Hybrid-Wärmetauscher vielseitig einsetzbar. Man nutzt damit die Alternativenergie und konsumiert erst bei Bedarf fossile Brennstoffe. Wie alle Rohrschlangenwärmetauscher direkt oder im Bypass-System in den Badewasserkreislauf einzubinden.

Échangeur de chaleur eau/eau, traité avec la finition et le soin habituels de grande qualité, utilisable de manière polyvalente comme un échangeur de chaleur hybride. On utilise pour cela l'énergie alternative et on consomme des combustibles fossiles uniquement en cas de besoin. Comme tous les échangeurs de chaleur à serpentins tubulaires, il doit être intégré au circuit d'eau du bain directement ou dans un système "bypass".

NOTES

 Scambiatore di calore acqua/acqua, come di consueto elaborato e costruito a regola d'arte, utilizzabile come scambiatore ibrido. In questo modo si può usare l'energia alternativa e attivare combustibili fossili solamente se necessario. Come tutti gli scambiatori con tubo a serpentina, da integrare nel circuito dell'acqua di piscina direttamente o tramite sistema bypass.

 Вода-вода теплообменник изготавливается высочайшими профессионалами с использованием передовой сварки, может широко использоваться в качестве гибридного теплообменника. Используется этот способ альтернативной энергии и ископаемые виды топлива добавляются только при необходимости. Как все змеевидные теплообменники, они должны встраиваться непосредственно в водный контур бассейна или с использованием обводной системы.

